



www.deccla.com



ANNESSE 1

REGOLAMENTO CORSE NOTTURNE

Queste variazioni al regolamento saranno applicate solo alle gare che discorrono parzialmente di notte.

1 - Variazioni al regolamento di gara

- 1.1 Tutte le luci delle motociclette partecipanti dovranno accendersi quando lo richieda il Direttore di gara. L'istruzione si comunicherà attraverso un cartello con il segnale "LUCES - LIGHTS ON" sulla linea di partenza/arrivo.
- 1.2 A partire da questo momento qualsiasi motocicletta che non abbia entrambe le luci accese sarà obbligata ad entrare a Pit-Lane (mediante bandiera nera ed il corrispondente numero) per risolvere il problema.
- 1.3 È obbligatorio effettuare il rifornimento con tutte le luci spente, in caso contrario la squadra subirà una penalizzazione.
- 1.4 Tutte le motociclette partecipanti dovranno avere almeno due portanumeri di colore nero opaco, uno posizionato sul laterale sinistro della moto ed un altro sul frontale, indipendentemente della categoria in cui si partecipa. Dovuto alla posizione dei fari, il portanumero anteriore potrà muoversi leggermente verso il lato sinistro della moto; questo si potrà posizionare anche sopra o sotto i fari.
- 1.5 Le dimensioni dei portanumeri non potranno essere inferiori a 160 x 140 millimetri.
- 1.6 Il numero dovrà essere di colore bianco e di materiale riflettente, **e sarà fornito dall'organizzatore della gara in fase di verifiche amministrative.**
- 1.7 La direzione di gara fornirà anche i braccialetti di materiale riflettente per i piloti, un adesivo riflettente per il casco ed un adesivo speciale per applicare alla parte posteriore della sella.

2 – Impianto luci

- 2.1 Tutte le motociclette dovranno avere obbligatoriamente almeno un faro anteriore ed un fanale posteriore.
- 2.2 Le misure del faro anteriore non potranno essere inferiori ai seguenti:
faro rotondo - diametro minimo 80 millimetri
faro quadrato - misura minima 80 millimetri
Queste misure sono del vetro del faro, non delle dimensioni esterne totali.

- 2.3 Sono permessi solamente fari con forma rotonda, quadrata o rettangolare, rispettando un'estetica classica.
- 2.4 Sono permessi fari con tecnologia H4 e H9.
- 2.5 Non sono permessi fari di tipo Xenon.
- 2.6 I colori della luce permessi sono unicamente il bianco ed il giallo.
- 2.7 Le misure del fanalino posteriore non potranno essere inferiori ai seguenti:
 - fanale rotondo - diametro minimo 50 millimetri
 - fanale quadrato - misura minima 50 millimetriQueste misure sono della gemma, non delle dimensioni esterne totali.
- 2.8 Non sono permessi fanalini posteriori con Leds
- 2.9 L'unico colore della luce permesso per il fanalino posteriore è il rosso.
- 2.10 Il fanalino posteriore dovrà collocarsi in una posizione centrale ed essere visibile da entrambi i lati della moto.
- 2.11 É obbligatorio montare un catadiottico di colore rosso nella parte posteriore della moto in una zona centrale ed essere visibile da entrambi i lati.

3 - Collegamento luci

- 3.1 Tutte le luci dovranno potersi collegare attraverso un interruttore in posizione accessibile per il pilota.
- 3.2 Tutte le luci dovranno potersi collegare con il motore spento.

